

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1	D2		D3		D4		D5	
	drzwi wejściowe zewnętrzne	drzwi do sanitariatów i pom. porządkowego		drzwi do ustępu wc		drzwi		drzwi do pom. magazynowego	
SCHEMAT									
So x Ho wymiary w świetle ościeży	160x220	100x205		90x205		100x205		110x205	
S x H szerokość x wysokość światła przejścia	90x55x215	90x200		80x200		90 x 200		100 x 200	
L (lewe) / P (prawe)	L / P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość	1	3	1	2	1	2	3	1	—
charakterystyka stolarki	Drzwi dwuskrzydłowe z profili aluminiowych termoizolacyjnych z wypełnieniem szklanym. Szyba - szkło bezpieczne U=1,0 W/m2K. Drzwi z dostępem dla NN wykonać bez samozamykaczy i progów. Drzwi należy wyposażyć we wkładkę patentową.	Drzwi płytowe z płyty wiórowej otworowanej wzmocnione wewnątrz ramiakiem ze sklejki, ościeznice drewniane uniwersalne. W drzwiach do pom. porządkowego należy zamontować zamek z wkładką patentową. Drzwi należy wyposażyć w kratki nawiewne (pole przekroju min. 200cm²). Drzwi wejściowe do sanitariatów należy wyposażyć w samozamykacze. Drzwi do wc niepełnosprawnych bez progów.		Drzwi płytowe z płyty wiórowej otworowanej wzmocnione wewnątrz ramiakiem ze sklejki, ościeznice drewniane uniwersalne. Drzwi do kabin wc wyposażyć w zamki łazienkowe.		Drzwi płytowe z płyty wiórowej otworowanej wzmocnione wewnątrz ramiakiem ze sklejki, ościeznice drewniane uniwersalne. We wszystkich drzwiach wewnętrznych za wyjątkiem drzwi do umywalni należy zamontować zamki z wkładkami patentowymi. Drzwi wejściowe do umywalni przy szatniach należy wyposażyć w samozamykacze.		Drzwi płytowe z płyty wiórowej otworowanej wzmocnione wewnątrz ramiakiem ze sklejki, ościeznice drewniane uniwersalne. W drzwiach należy zamontować zamek z wkładką patentową. Drzwi należy wyposażyć w kratkę nawiewną (pole przekroju min. 200cm²).	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O2
	okno indywidualne	okno indywidualne
SCHEMAT		
wymiar w świetle ościeży	80x180	80x86
ilość	6	8
charakterystyka stolarki	Stolarka okienna PCV w kolorze białym, profile 5-cio komorowy, szyba U=1,0W/m2K. Stolarka wyposażona w nawietrzaki okienne.	Stolarka okienna PCV w kolorze białym, profile 5-cio komorowe, szyba U=1,0W/m2K. Stolarka wyposażona w nawietrzaki okienne.

UWAGI:

We wszystkich profilach okiennych zamontować listwy nawiewne wg. zestawienia instalacji sanitarnych

Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych na budowie

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ZESPÓŁ SZATNIOWO - SANITARNY
Obręb: Żłobizna, nr ew. działki: 25

INWESTOR:

Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz

IMIE I NAZWISKO

PROJEKTANT I BRANŻA ARCHYTEKTONICZNEJ

mgr inż. arch. Katarzyna Kończyło-Widera

NR UPRAWNIENI

08/OP/OKK/2009

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANŻA

ARCHITEKTURA



A+D PRAĆOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
mgr inż. arch. Katarzyna Kończyło-Widera
49-300 BRZEG, UL. STAROBURZESKA 67
tel. +48 77 344 905, 444 906

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE
KOPIOWANIE BEZ PIENIĘDZ I ZGODY AUTORA ZABRONIONE

NR RYS. STADIUM

5A PB

DATA SKALA

07.2014r. 1:100